

NANGUANG 900HS LED燈



編輯日期：2015年4月14日
版權所屬：政大影音實驗室

LED燈泡總數：900粒
功率：54w
適用的外置電池：SONY V掛電池
燈主體尺寸：410mm×52mm×450mm
色溫：5500K
平均壽命：50000小時
亮度：5535流明
使用電壓：直流15V
變壓器使用電壓110v~230v
重量：2470g（不含調光器）
產品內包裝尺寸：49×44×18cm

器材介紹

燈體介紹

- 採用聚光型燈泡，照射距離可達5M。
- 內附 2 塊厚薄程度不同的柔光片，燈光可自如地由聚光型（適用於遠距離拍攝）變為柔光型（運用於近距離拍攝）。
- 內附 1 塊色溫為 3200 K 的濾色片，供燈體改變色溫。
- 內附交流電轉換穩壓器，可用110V-230V電壓。
- 僅重2.4公斤，輕便好攜帶。
- 外出可用V掛電池供電，適用於錄影用光及外景補光。

燈架介紹

- 採金屬夾扣及螺絲，氣壓避震中柱，延長燈體壽命。
- 末端具有雙公頭，可裝於頂端或側面，適用所有進口品牌燈光。
- 取下公頭為母座可適用台灣燈或Comet（日本燈）。
- 配件：（長）雙公頭、燈架螺絲、燈線扣環。

配件介紹

- 3200 K 濾色片 * 1、柔光片厚薄 * 2、交流電轉換器、八字電源線、葉片備用螺絲、燈架

NANGUANG 900HS LED燈

使用介紹

供電

- DC線連接交流電轉換穩壓器，再接上八字線。
- V掛電池板連接SONY L40A / BP2000 V 掛電池。
(兩種電池差異為蓄電量不同)

控光

- 打開開關後，手動調整旋鈕。
- 線控或遙控，便於遠端操控架高的燈體或多個燈體。
(但中心尚無此項配備)
- 由側邊插入柔光片/濾色片調整光的聚散與色溫。

架設

- 下方螺絲固定於燈腳公頭，側邊螺絲可調整角度。



雙公頭 (左圖)

由1/4螺絲與3/8螺絲組成，
便於安裝不同羅斯口徑的
球形雲台。



收納

- 保持 1 塊柔光/濾色片在燈體內，保護燈泡不受遮光葉片碰撞。
- 雨天儘量不要使用，避免雨水透過散熱孔侵入燈體，造成後方排線受潮損壞。
- 使用後，若有燈體潮濕，請擦乾，特別是側邊和下方螺絲孔和葉片螺絲等無黑漆包覆處。若潮濕放置，易生鏽。

NANGUANG 900HS LED燈

